

Delta Joint

Blanc



DELTA JOINT	
Blanc	أبيض
Beige	بيج
Crème	كريم
Gris clair	رمادي فاتح
Bleu ciel	أزرق فاتح
Gris foncé	رمادي غامق
Rouge	أحمر
Marron	بني
Noir	أسود

Bleu foncé



Nos Joints Sont Livrés en Carton de 04 Pièces (04 x05kg)

Crème



Description

Mortier spécial hydrofugé et imperméable pour le jointement entre carreaux pour travaux Intérieur et extérieur fabriqué par la société DELTA COLLE Disponible en 5 couleurs : Blanc, Beige, Gris, Marron et noir.

Gris foncé



Beige



Support

- *Terre cuite.
- *Pierre naturelle et reconstituées.
- *Carreaux à liant ciment.

Marron



Application

- *Utilisez des outils propres pour le jointement de la maçonnerie.
- *Le mortier doit être utilisé dans un délai de 2 heures.
- *La maçonnerie rejointoyée doit être brossée et dépoussiérée.

Gris claire



Conservation et Stockage

12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Noir



Delta Colle

DELTA FAÇADE

RES FARAH MAG N°4 RDC BELLE VUE 3-Meknès
 06 61 10 85 59 - 06 61 19 22 65 - FIX: 08 08 56 49 05
delta.colle@gmail.com - www.deltacolle.com
 [deltacolle](https://www.facebook.com/deltacolle)

Sté Delta colle

Collaboration permanente avec L.M.B.R



Laboratoire Méditerranéen du Bâtiment et des Routes
 Tél: 06 60 15 10 19 - www.LMBR.ma

Delta Colle
 DELTA FAÇADE



La Qualité, C'est Notre Secret



Delta Flex (C2)

Colle Carrellage

Colle Spécial Piscine

COLLE GRISE



PRÉSENTATION PRODUIT

Colle Delta Flex est un mortier Colle flexible qui peut être utilisé aussi bien pour les supports neufs que pour la rénovation et sur tous supports. C'est un mortier Colle avec des liants mixtes de haute adhérence. Il sera idéal pour la pose de revêtements intérieurs et extérieurs au sol ou sur les murs.

Spécialement recommandé pour les façades, la pose de revêtement de grande dimensions et la pose de revêtements sur chauffage au sol ainsi que pour l'encollage de tous types de pièces en céramique.

C'est un produit de à base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés, d'adjuvants et de résine synthétiques.

Emballage :

Palette de 80 sacs en polyéthylène de **25 kg.**

Consommation

Sac de 25 kg = 5 à 7 m²

Données Techniques

Aspect	Poudre BLANCHE O GRISE
Densité apparente de la poudre	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Densité produit malaxé	1,7 ± 0,2 g/cm ³
Temps d'ajustement	Approximativement 30 min. (Selon conditions climatiques)
Durée Pratique d'Utilisation (DPU)	Approximativement 2 h. (Selon conditions climatiques)
Adhérence initiale	(Norme NM en 12004 Version 2021) > 0,50 N/mm ²
Adhérence après action de l'eau	(Norme NM en 12004 Version 2021) > 0,50 N/mm ²
Adhérence après le vieillissement sous action de la chaleur	(Norme NM en 12004 Version 2021) > 0,50 N/mm ²
Adhérence après le cycle gel-dégel	(Norme NM en 12004 Versial 2021) 50N/mm ²
Température d'utilisation	-30°C à 90°C
Rendement approximatif:	Collage double: 6 kg/m ² Collage double: 4 kg/m ²

Colle Grise



PRÉSENTATION PRODUIT

Mortier hydraulique monocomposant prêt à l'utilisation. Sur les murs et Sols (intérieurs et extérieurs). et Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier colle de Couleur **Grise ou Blanche** pour carrellage, mosaïque, céramique, etc... qui se caractérise par :

- Une bonne maniabilité
- Facilité d'application
- Séchage Normale.
- Pas de ciment à ajouter.
- Temps d'ajustement : 20 mn Environ

COLLE BLANCHE



Emballage :

Palette de 80 sacs en polyéthylène de **25 kg.**

Consommation

Sac de 25 kg = 5 à 7 m²

Données Techniques

Proportion du mélange	25kg de poudre pour 7 L d'eau	
Couleur	Grise ou Blanche	
Température d'utilisation	-10 c° / 90 c°	
Temps ouvert	48h environ	
Vie en pot du mélange	3 à5 heures à 24°C / 2 heures environ à 42°C	
Epaisseur minimum	2,5 mm (écrasement des sillons)	
Epaisseur maximum	10 mm	
Consommation	Variable suivant la planéité des support et les types et dimensions des carreaux, par exemples : 5Kg/m ² sur murs plans et 5 à 6 Kg/m ² en sois irréguliers, avec grands carreaux	

PRÉSENTATION PRODUIT

Delta colle spécial piscine est un mortier colle de couleur blanche hydraulique monocomposant destiné à la pose de céramique,carreaux pâte de verre,pierre naturelle,et similaire pour piscine et bassin(vertical et horizontal) sur béton, enduit,chape de ciment...



Emballage :

Palette de 80 sacs (polyéthylène) de **25 kg.**

Consommation

25 kg = à 6 m² soit 5 kg = 1.5 m².

Données Techniques

- Glissement NM EN 12004-1
- Temps ouvert NM EN 12004-1
- Adhérence initiale NM EN 1200 4
- Adhérence après immersion dans l'eau NM EN 1200 4
- Adhérence après action de la chaleur NM EN 1200 4
- Adhérence par traction après cydes de gel-dégel Norme NM EN 1200 4